



パルス・スチームクリーナー

- ・150℃の蒸気で脱脂洗浄や除菌、滅菌洗浄に最適。
- ・小水量のため、噴射水のハネや飛散が少ない。
- ・20リットルタンクを搭載し、無給水で約15～40分連続使用可能。
- ・耐久力に優れたステンレスコイルを採用。
- ・小型軽量で、抜群の機動性。

■主な使用・用途例

- 厨房やレストラン・食品加工工場・給食センター等での除菌・滅菌洗浄および油脂除去洗浄
- 各種工場等での脱脂洗浄・鶏舎等の畜舎内の洗浄
- 冷凍コンテナ・熱交換器・チラーなどの洗浄



スチームクリーナーを長くお使いいただくために水処理フィルターをお使いください。カルシウム・マグネシウムのイオンを除去しスケール詰まりを減少させます。

《パルス・スチームクリーナー仕様》

型 式	SS-30-PS
本体寸法	W555 D645 H795 (m/m)
重 量	約 90 キログラム
吐出量 (50/60Hz)	30 / 36 リットル毎時
吐出圧力	0.7MPa
電 源	単相 AC100 ボルト 電源コード (2 スケ) 5 メートル 3 芯プラグ付
ポン プ	プランジャーポンプ
電 動 機	125 ワット
スチーム温度	150℃
使用燃料	白灯油 (JIS1 号灯油)
燃料タンク容量	10 リットル (有効 8 リットル)
燃料消費量	約 2 リットル毎時
安全装置	炎感知装置・温度調節器・過熱防止サーモ 圧力スイッチ・自己保持回路・サーマルリレー 漏電遮断機 30 ミリアンペア・調圧弁・安全弁
付 属 品	洗浄ガン スチーム用高圧ホース (1/4×6 メートル) 給水口タケノコ・エアークラパー
オプション	ガンストップ機能・水処理フィルター・汽水分離セパレーター・ガンスタンド

開発・製造：有限会社ガリュー

〒167-0042 東京都杉並区西荻北 5-1-7

電話：03-6765-0099 / FAX：03-6762-0909

E-mail：kaga@ga-rew.com

ウェブ：http://www.ga-rew.com/